



**Компанія «МІНЕТЕХ» - ексклюзивний дилер
техніки KUHN для садів та виноградників**



Київ
(050) 435 11 12; (044) 402 37 42
office@mineteh.com.ua

Вінниця
(050) 386 68 46; (0432) 52 30 80
grodskiy@mineteh.com.ua

Хмельницький
(050) 441 97 00; (0382) 72 47 90
sales.km1@mineteh.com.ua

Чернігів
(050) 435-87-83
Sales.ch@mineteh.com.ua

Одеса
(050) 410 44 43; (048) 790 07 17
sales.od@mineteh.com.ua

Суми
(050) 489 14 15
sales.sm@mineteh.com.ua

www.mineteh.com.ua

Причіпний вентиляторний обприскувач башенного типу KUHN Antis

- Рама з оцинкованої сталі
- Вентилятор з переднім всмоктуванням повітря
- 2000л основний бак + інтегровані баки для промивки та для миття рук
- V-подібна «башня» та вентилятор діаметром Ø 820 мм
- 2х швидкісний редуктор та нейтраль вентилятора
- Діафрагменно-поршневий насос 160 л/хв
- Промивка навіть при заповненому основному баку




На обприскувачах Antis повітря засмоктується спереду агрегату і це обмежує потрапляння до вентиляторної камери листя і дрібного сміття; потік повітря та робочий розчин знаходяться позаду всасуючої частини обприскувача

На Antis встановлено вентилятор продуктивністю 38000-56000 см³/год, що має двошвидкісний редуктор. Це дає змогу регулювати кут нахилу лопатей і змінювати продуктивність вентилятора залежно від потужності трактора і об'єму повітря, необхідного для якісного обробітку рослин.

Рама обприскувача, кожух вентилятора та дефлектор захищені антикорозійним покриттям.

Antis



Модель	Antis V 82-1500T	Antis V 82-2000T
Об'єм баку (поліетилен)	1500 л	2000 л
Бак для промив очної води	125 л	125 л
Перемішування	2 гідравлічні мішалки + повернення в бак	
Фільтрація	Потрійна (наповнення, всасування, обприскування)	
Насос	L 120, діафрагменно-поршневий (3), 116 л/хв., 50 бар	L 160, діафрагменно-поршневий (4), 160 л/хв., 50 бар
Регулювання норми обприскування	DPM з ручним регулюванням тиску та електричним відключенням секцій.	
Форсунки	14 шт, double flip-over ATR на штанзі із нержавіючої сталі	
Габарити, Д х Ш х В	3,5 x 1,55 x 1,775 м	3,64 x 1,57 x 1,8 м
Вага	740 кг	790 кг



Причіпний вентиляторний обприскувач KUHН Oktopus




- Рама з оцинкованої сталі
- Діафрагменно-поршневий насос APS 96, 89 л/хв
- Стальний вентилятор діаметром Ø 450 мм
- 2х швидкісний редуктор та нейтраль вентилятора
- Подвійні форсунки з анти - крапельною системою



Завдяки інтегральному управлінню обприскувачі Oktopus досягають максимального проникнення та розподілення робочого розчину без будь-яких втрат. Це можливо за рахунок пропорційних та таргетованих повітряних потоків, які оператор може легко налаштувати у необхідних йому напрямках, без зайвих втрат розпилюваного розчину.

Oktopus



Принципова різниця Oktopus від інших систем обприскування – об'єднання повітряного потоку та робочої суміші проходить ззовні, на кінці повітряних рукавів. Таким чином забезпечується максимальна пульверизація, але при цьому зберігаються розмір та однорідність крапель та оптимальне розподілення.

Модель	Oktopus 1000-45-10	Oktopus 1500-45-10
Бак, поліетилен	1000 л	1500 л
Бак для промивки	102 л	125 л
Бак для миття рук	15,5 л	
Перемішування	2 гідравлічні мішалки + возврат	
Фільтрація	Потрійна: заповнення, всасування, подача	
Сітка для хімікатів	стальна	
Насос	APS 96, (3) діафрагменно-поршневий, 89 л/хв, макс. тиск 50 бар	
Регулювання	DPME з електр. налаштуванням тиску із кабіни та датчиком тиску	
Кількість повітряних рукавів	10 (по 5 зліва та справа)	
Тип форсунок	Подвійні, ATR з системою «капля-стоп»	
Діаметр вентилятора	450 мм, 1998-2700 об/хв	
Коробка	2 передачі + нейтраль, M35N, ratio 1/3.7 – 1/5	
Об'єм та швидкість повітря	Передача 1 : 11 700 м ³ / 260 км/год Передача 2 : 14 800 м ³ / 335 км/год	
Колеса	10.0/80-12 10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Необхідна потужність трактора	60 к.с.	

BV PRO

Подрібнювачі BV PRO створені для подрібнення великої кількості товстих гілок у садах. Вони особливо підходять для роботи з великою кількістю гілок діаметром до 10 см. Ідеальні для використання у садівництві, ви отримаєте відмінну якість подрібнення.

Такий ротор подрібнить все!

Встановлений ротор діаметром Ø 463 мм з приводом від 4 ременів. Даний ротор, що має зубчатий контр ніж та потужні важкі молоткові ножі, подрібнить гілки діаметром до 10 см. Гвинтоподібне розташування робочих органів краще затягує рослинні рештки у ротор.

Ідеально проходить під гілками

Низько розташований корпус подрібнювача дозволяє йому проходити під гілками дерев, не пошкоджуючи їх. На подрібнювачах BV PRO стандартно встановлено механічне бокове зміщення.

Практичний контроль висоти

Висота налаштовується та контролюється за допомогою котка. Каток стандартно обладнано з'ємними шарнірами. Техобслуговування та ремонт проводяться швидко, легко та з найменшими витратами.

TRP CV

Переробляйте побочні продукти винограджників використовуючи лозу у якості сировини для опалення.

Подрібнювачі TRP CV мають підбирач для якісного згрібання гілок на подрібнювач та жолоб, що дозволяє вивантажувати подрібнену сировину у причіп.

Подрібнення та збір лози мають декілька переваг:

- Економічно вигідна енергетична сировина. Паростки лози виробляються винограджниками та можуть бути використані в якості сировини для опалення
- Жодного даремної витрати енергії як при зпалюванні лози у кінці міжряддя
- Збір лози сприяє вирішенню проблеми пов'язаних з деревинними хворобами

Жолоб для будь-якої ситуації

В залежності від розміщення причепу жолоб можна повернути :

- 90° вперед / назад
- 90° вліво / вправо

Гідравлічне регулювання жолобом дозволить вам без проблем скеровувати потік у потрібному напрямку.



Модель	TRP 175 CV	BV 210 PRO
Подрібнення гілок	Ø до 10 см	Ø до 10 см
Робоча ширина	1,73 м	2,04 м
Загальна ширина	2.18 м	2,31 м
Лінійна швидкість молотків	64 м/с	47,8 м/с
Зовнішній Ø ротору	465 мм	463 мм
Кількість молотків	24	24
Контрножі	4 рівних: 1 – зварне, 3- болтове з'єднання	2 зубчатих, зварне з'єднання
Кількість ременів SPBX	5	4
Регулювання висоти	2 колеса, фіксовані 18,7-8 14PR	Каток Ø 180 мм
CV-жолоб	Гідравлічне управління, вивантаження назад або вбік	-
Бокове зміщення	-	450 мм, механічне
Швидкість обертання ротору	2600 об/хв.	1974 об/хв
ВВП	540 об/хв	540 об/хв
Необхідна потужність ВВП	90-130 к.с.	85-130 к.с.
Вага	1100 кг	920 кг