MASSEY FERGUSON

360 Л.С.

MF BETA

7370

ОТ MASSEY FERGUSON

Разработан для уборки урожая в самых тяжелых условиях

Комбайн MF Beta представляет собой сочетание простого, практичного дизайна, технологичности и функциональных особенностей, которые легко использовать в поле, где время играет важнейшую роль.

Высокоэргономичная кабина Skyline с функцией климат-контроля и сиденьем с пневматической подвеской

Подающий битер PRF на трансп
на барабан

01 Жатка FreeFlow или PowerFlow
— Выберите оптимальную для вашей культуры и почвы жатку — FreeFlow или непревзойденную PowerFlow.

02 Подающий битер наклонной камеры PRF
— Обеспечивает непрерывную подачу по всей ширине транспортера культуры, гарантируя высокую производительность и превосходное качество обмолота.

03 Молотильный барабан
— Высокоинерционный барабан с балластными балками обеспечивает высокую производительность даже в самых тяжелых условиях.

04 Усиленное подбарабанье
— Независимая настройка зазора в передней и задней части подбарабанья гарантирует оптимальную регулировку и превосходные результаты обмолота в любых условиях и для любой культуры (дополнительное универсальное подбарабанье).

05 Роторный сепаратор Multi Crop Separator Plus
— Оптимальная активная сепарация зерна в тяжелых условиях. Благодаря уникальной конструкции подбарабанья MCS Plus его можно повернуть вверх для гарантии отличного качества соломы в сухих условиях.

06 Соломотрясы
— Длинные клавиши соломотряса состоят из четырех ступеней высотой 21 см, с активными стенками и перфорированными решетками, что позволяет легко отделять зерно в ходе сепарации.

07 Система сепарации
— Длинная стрясная доска с высокими делителями и "высокопроизводительные" решета обеспечивают получение чрезвычайно чистого зерна на выходе.

08 Кабина
— Комфортабельная просторная кабина с терминалом TechTouch, установленном на подлокотнике оператора для контроля/регулировки настроек комбайна одним нажатием кнопки.

09 Зерновой бункер
— Зерновой бункер с электроприводом крышек отличается большим объемом, благодаря чему увеличивается время непрерывной работы в поле.

10 Двигатель
— Основой комбайна стали чрезвычайно экономичные двигатели AGCO POWER, соответствующие стандартам по выбросам ОГ Tier 2.

11 Измельчитель соломы
— Измельчитель с зубчатыми ножами и несколькими вариантами регулировки обеспечивает превосходное качество резки соломы, потребляя меньше мощности и равномерно распределяя материал по всей рабочей ширине жатки.

арантирует плавную подачу культуры

Высокоинерционный барабан и подбарабанье с роторным сепаратором

Цветной терминал Techtouch предоставляет оператору полноту управления

Технические характеристики

Жатка и главный транспортер	BETA 7370
Ширина среза, доступная на FreeFlow (м)	5,40 - 7,60
Ширина среза, доступная на PowerFlow (м)	5,50 - 6,80
Жатка и реверс транспортера	•
Жатка с системой автоматического контроля высоты среза	•
Жатка AutoLevel	•
Подающий битер PFR	•
Высокоинерционный барабан	
8 + 8 балластных балок	•
Ширина / диаметр (мм)	1600 / 600
Диапазон частоты вращения (об/мин)	430 - 1310
Подбарабанье	
Подбарабанье ABC (градусы)	14
Кол-во балок	12
Угол обхвата (градусы)	120
Площадь, м^2	0,99
Роторный сепаратор MCS	
Ширина / диаметр (мм)	1600 / 600
Подбарабанье сепаратора	
Кол-во балок	8
Площадь, м^2	1,07
Возможность полного отвода подбарабанья	•
Соломотряс	
Кол-во / кол-во ступеней	6 / 4
Площадь сепарации, м^2	6,81
Система сепарации	
Стрясная доска, с высокими делителями	•
Верхнее и нижнее решета с электроприводом	•
Общая площадь, м^2	5,58
Широколопастный вентилятор	•
Частота вращения вентилятора, об/мин	350 - 1050
Обороты барабана с контролем	•
Регулировка частоты вращения вентилятора, электрическая, в кабине	•
Зерновой бункер	
Объем (л)	9000
Скорость выгрузки (л/сек)	105
Длина шнека (м)	5
Высота разгрузки (м)	4,45

Обработка пожнивных остатков	BETA 7370
Соломоизмельчитель	•
Двигатель	
AGCO POWER	•
Объем (л)	8,4
Мощность (ISO 14396), л.с./кВт *с функцией Power Boost	320/ 235 360*/265
Объем топливного бака (л)	620
Трансмиссия	
Гидростатическая / 4 передачи	•
Шины	
Передние	800/65 R 32
Задние	460/70 R 24
Кабина	
Skyline	Обогреватель, система кондиционирования воздуха, 2-компонентные зеркала заднего вида с электронным управлением, сиденье с пневматической подвеской, рулевая колонка с регулировкой в трех плоскостях, терминал TechTouch, холодильник, камера заднего вида
Размеры	
Общая длина без жатки (мм)	8910
Ширина без жатки, стандартные шины (мм)	3900
Вес (кг)	13360

Дополнительно

Обработка пожнивных остатков	BETA 7370
Электропривод дефлекторов соломоизмельчителя	•
Разбрасыватель половы	•
Шины	
Передние	650/75 R 32
Передние	710/75 R 32
Ниже 3,5 м	650/75 R 32
Высокопроизводительное верхнее решето для кукурузы	•
Комплект понижения частоты вращения вентилятора, 270 - 840 об/мин	•
Дополнительное оборудование	Задняя ось с полным приводом (в стандартной комплектации версии ParaLevel), мультимедийная система с функцией навигации, комплект для уборки кукурузы, воздушный компрессор, комплект для уборки гороха и бобов

Для обеспечения точности и полноты информации данной публикации были предприняты все возможные усилия.
Однако неточности, ошибки и пропуски данных все-таки возможны. Кроме того, данные спецификаций могут быть изменены без предварительного уведомления.
Поэтому перед продажей любой продукции все технические характеристики должны быть подтверждены дилером или дистрибьютором компании Massey Ferguson.

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON — всемирно известная торговая марка AGCO.

© AGCO Limited. 2012 | A-RU-15592/1012 | Russian/1012/0.2m